

# Hooldusjuhend õlitatud terrassidele



## Tooted ja tööjuhend

<b>Kasutatavad tooted</b>	<p><i>LOBA® ParkettSoap</i> 50-100ml 10liitri vee kohta - puidu pinna puhastamiseks enne õlitamist <i>LOBASOL® Deck &amp; Teak õli</i> - puidu õlitamiseks Eriti määrduvad puidule võib teha ka enne õlitamist süvapesu <i>LOBA® ParkettSoap</i> ga lahjendatuna 1:2</p>
<b>Terrassi puhastamine</b>	<p>Puidu pind puhastatakse <i>LOBA® ParkettSoap</i> ga vastavalt pinna määrduvise astmele. Rohkem määrduvad pinna korral kasutatakse tugevama kontsentratsiooniga lahust.</p>
<b>Hooldusõlitus</b>	<p>Peale (süva)pesu järgneb hooldusõlitus (ka tugevalt kulunud kohtadel) <i>LOBASOL® Deck &amp; Teak õliga</i>. Selle töö käigus eemaldatakse ka rasvapekid, kingakontsadest tekitatud kriimud ja muu sissesööbinud mustus. Võimalikud alusõli pinnale tekkinud pisemad kahjustused saavad selle protsessi käigus kõrvaldatud.</p>
<b>Kahjustuste kõrvaldamine</b>	<p>Terrassi kasutamisel tekivad aja jooksul kahjustused ka alusõli kihile. Tehes hooldusõlitust <i>LOBASOL® Deck &amp; Teak õliga</i>, ka osalist hooldusõlitust, saavad need kahjustused kõrvaldatud. Töö käik on järgmine: kahjustatud kohad puhastatakse <i>LOBA® ParkettSoap</i> ga, lahjendatuna 1:2 ja roheline vildiga. Peale kuivamist töödeldakse kahjustatud kohad <i>LOBASOL® Deck &amp; Teak õliga</i>. Peale 12tunnist (üle öö) kuivamist on pinnad taas kasutuskõlblikud.</p>
<b>Süvapesu (intensiivpuhastus)</b>	<p>Tugevalt määrduvad kohtade puhastamiseks ja kinnikuivanud mustuse eemaldamiseks, mida ei saa puhtaks tavalise pesemisviisiga, kasutatakse süvapesu tugevama kontsentratsiooniga (1 osa <i>LOBA® ParkettSoap</i> : 2 osa vett) lahusega. Terrassi puhastatakse lahusesse kastetud harja või vildiga. Lõpetuseks pestakse terrass puhta veega üle. Kuna sellise puhastusviisiga on puidust kogu kaitsev õlikiht välja pestud, on ääretult oluline peale pinna kuivamist terrass uuesti <i>LOBASOL® Deck &amp; Teak õliga</i> töödelda.</p>