

Hooldusjuhend PVC-le ja vinüülile



Tooted ja tööjuhend

protseduur	toode	märkused
esmahooldus	LOBACARE® V6 Finish Gloss	Matt või läikiv kulumiskindel viimistlusvahend
	LOBA® FloorCare Matt	Matile linoleumile
	LOBA® FloorCare	Läikivale põrandakattematerjalile
Igapäevane hooldus	LOBA®Cleaner	Hoolduskoristuseks
	LOBACARE® CleanFix	Hoolduskoristuseks, spray
	LOBA®FloorCare	Hooldusvahend läikivale pinnale
	LOBA®FloorCare Matt	Hooldusvahend matile pinnale
irrutamine	LOBA® CareRemover	pH neutraalne

Üldist

PVC

PVC (polüvinüülkloriid) on termoplastiline kulumiskindel ja kemikaalidele vastupidav põrandakattematerjal. Siiski on PVC tundlik ja vähem vastupidav mõnede lahustitele. Tänu PVC termoplastilistele omadustele hõõrdumisel tekivad tugev soojus võib panna materjali sulama. Seetõttu on mõnikord spordisaalides märgata põrandatel põletusjälgi.

Vinüül (Polüolefiin)

Vinüül põrandakatted sisaldavad samuti termoplastilisi koostisosi. Tulekahju korral on sellisel materjalil paremad omadused, sest lagunemisel ei moodustu vesinikkloriide. Vinüülil on analoogilised omadused nagu PVC põrandakatetel. Seetõttu kasutatakse vinüüli sageli PVC asendamiseks, kuigi PVC on vastupidavam kulumisele ja kriimustamisele.

PVC ja vinüül põrandate puhastamine ja hooldus

Nagu iga põrandakatte materjal, kulub ka PVC ja vinüül, kuid kulumist on võimalik hooldusprotseduuridega vähendada. Liiv, tolm ja teised mustuse osakesed mõjuvad PVC pinnale nagu liivapaber ja kriibivad pealispinda. Sellise osakeste kohene eemaldamine pikendab põrandakatte eluiga. Samuti võib kasutada hooldusvahendeid, mis moodustavad põranda pinnale kaitsekihi. Hooldusvahendid kaitsevad põrandat, hoiavad ära, et jalatsitest ei jääks põrandale musti triipe ja muudavad põranda kergemini puhastatavaks.

Esimene puhastamine

Kasuta LOBA® CareRemoverit või LOBA®Cleanerit.

Esmane hooldus

Eelhooldus

Puhasta põrand rasvast, vaha jääkidest ja igasugusest rasva sisaldavast mustusest. Eemalda hooldusvahendi vanad kihid. Põranda peaks puhastama vähemalt LOBA®Cleaneriga. Vajadusel tuleb läbi viia süvapesu.

Hooldusjuhend PVC-le ja vinüülile



Tugevat koormust saavad põrandad

Kasuta LOBACARE® V6 Finishit (matti või läikivat). Kanna see mopiga ühtlaselt põrandale, väldi loikude teket ja ära pese üle juba kuivavat põrandaosa. Peale 30 minutilist kuivamist on põrand taas kasutuskõlbulik. Täieliku kasutuskindluse annab põrandale 12 tunnine (üle öö) kuivamine.

Soovitus: PU- sisaldusega hooldusvahendit (V6Finish) on põrandalt keerulisem eemaldada kui akrülaate sisaldavat toodet (FloorCare). Mattidele põrandatele mõeldud hooldusvahendit tuleb hoolikalt loksutada.

Tavakasutuses olev põrand

Läikivatel pindadel tehakse esmahoidus LOBA® FloorCare´ga ja mattidel pindadel LOBA® FloorCare Matt`ga. Soovitame toodet põrandale kanda pehme mopiga, vältida loikude teket ja mitte üle pesta juba kuivavat põrandaosa. Peale hooldusvahendiga töötlemist on põrand kasutuskõlbulik 30 minuti möödudes. Täieliku kasutuskindluse annab põrandale 12 tunnine (üle öö) kuivamine.

LOBA® FloorCare Matt tuleb enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Hooldus

Puhastamine

Igapäevaseks puhastamiseks lisa 50-100ml LOBA®Cleanerit 10l põrandapesuveele ja pese põrand. Alternatiivina võib kasutada LOBACARE® CleanFix.

Hooldamine

Hooldust tehakse vastavalt põranda kulumise kiirusele, eelistatavalt siis kui eelmine hoolduskiht on täielikult maha kulunud. Kõigepealt tuleb teha põrandapesu (vt. eelmine lõik), mille järel viimistletakse põrand vastavalt läikeastmele kas LOBA® FloorCare´ga või LOBA® FloorCare Matt`ga.

Soovitus

Mitte kanda hooldusvahendit põrandale rohkem kui kolm kihti, et järgmisel korralisel hooldusel oleks kergem eemaldada vana hooldusvahendi jääke.

Irrutamine (süvapuhastus)

Käsitsi või masinaga hooldusvahendi irrutamine võib vajalikuks osutuda siis, kui põrandal on tugevaid plekke, mida ei saa puhtaks tavalise puhastusvahendiga. Samuti ka siis, kui põrand vajab uut hooldust, aga on hiljuti kaetud 3 kihi hooldusvahendiga.

Hooldusvahendi irrutamiseks kasutatakse LOBA® CareRemover 1-2,5l/ ämbri (10l) vee kohta. Pese põrand rohke lahusega, lase mõjuda mõni minut ja eemalda mustus poleerimismasinaga ja roheline vildiga. enne kui põrand ära jõuab kuivada. Raskesti eemalduvaid väiksemaid plekke võib puhastada ka kaabitsaga. Peale süvapesu pestakse põrand üle puhta veega. Kuna kõik kaitsvad kihid on selle protseduuriga eemaldatud, tuleb linoleum katta vastavalt läikeastmele kas LOBA® FloorCare´ga või LOBA® FloorCare Matt`ga.

Lõpetuseks

Irrutamisprotseduuri tuleks teha nii harva kui vähegi võimalik.

Matt- hooldusvahendid sobivad kasutamiseks ainult matil põrandapinnal.

Käesolev infoleht põhineb meie senistel teadmistel ja kogemustel, mida soovime teiega jagada. Viited piirangutele ja hoiatustele on ära toodud selleks, et võimalikud kahjustused oleks minimaalsed. Loomulikult ei saa see infoleht käsitleda kõiki võimalikke eettulevaid kasutustingimusi ja olukordi. Vähihmagi kahtluse korral peaks küsima lisainformatsiooni, tegema vajadusel kohapeal teste ja iga töötapi viima läbi erilise hoolega. Käesolev infoleht ei edasta ka sellist informatsiooni, mis peaks olema teada vastava eriala spetsialistidele. See infoleht ei ole juriidiliselt siduv ja seetõttu ei ole kasutatav garantiitõendina või vastutusnõuete esitamisel.