

## Hooldusjuhend lakitud põranda süvapesuks

Hooldus	Toode	Märkused
<b>Esmane hooldus</b>	<b>ParkettCare ParkettCare matt Sportcare</b>	<b>Läikivale/ poolläikivale lakile mattlakile sportpõrandatele vastavalt DIN 18032</b>
<b>Regulaarne hooldus</b>	<b>Cleaner CleanFix ParkettCare ParkettCare matt SportCare</b>	<b>igapäevane hooldus spray Läikivale/ poolläikivale lakile mattlakile sportpõrandatele vastavalt DIN 18032</b>
<b>Süvapuhastus</b>	<b>Remover</b>	
<b>Üldised tähelepanekud</b>	<b>NB! TAGADA RUUMIDE STABIILNE MIKROKLIIMA. SUHTELINE ÕHUNIISKUS PEAB OLEMA VAHEMIKUS 40 – 60 % JA TEMPERATUUR 15 - 24°C</b>	
<b>Esmane puhastus Esmane hooldus</b>	<i>Läikiv/ poolläikiv lakk</i>  Kata pind õhukese ja ühtlase ParkettCare kihiga. Lase pind täielikult kuivada. Ei vaja poleerimist.  <i>Mattlakk</i>  Mattlaki ja poolmattlaki puhul kata pind ühtlase ParkettCare matt'i kihiga. Lase pind täielikult kuivada .Toodet mitte lahjendada!  <i>Sportpõrandad</i>  Vastavalt DIN 18032 nõudele sportpõrandatele tuleb hoolduseks kasutada SportCare'it.	
<b>Igapäevane hooldus</b>	<i>Puhastamine</i>  Kuivpuhastusel kasuta moppi, harja või tolmuimejat. Mustus ja pori mõjuvad pinnale nagu liivapaber ja tuleb koheselt eemaldada. Vajadusel ( eriti musta pinna puhul) kasuta Cleaner'it või CleanFix'i.  <i>Hooldus</i> Puhasta põrand tolmust ja porist. Kasuta Cleaner'it. Peale puhastust kasutada hooldusvahendeid nagu esmasel hooldusel. Vt. esmane hooldus. ParkettCare't võib kasutada ka puhastusvahendina lahjendatult 0,5 – 1l ParkettCare't 10l vees. Puhasta põrand väljaväänatud mopiga. NB! ParkettCare matt'i mitte lahjendada!	
<b>Süvapesu</b>	Süvapuhastamist teha käsitsi või mehaaniliselt siis, kui igapäevane puhastus ei anna tugeva mustuse eemaldamisel soovitud tulemust. Kasuta Remouver'it. Kahjustuste vältimiseks puitpinda mitte ujutada. Lisa vajalik kogus puhastusvahendit ja tööta sektsioonide kaupa. Mustuse kiireks eemaldamiseks hõõruda märga põrandat valge poleervildiga. Lõpuks puhastada põrand puhtas vees loputatud ja välja väänatud mopiga. Pärast põranda täielikku kuivamist hoolda pinda nagu esmasel hooldusel. Vt. esmane hooldus	
<b>Märkused</b>	Süvapuhastust teha nii harva kui võimalik. Pikaajaline kontakt plastiku, kummiga ( mööbljalad jne) võib tekitada lakile värvimuutusi , mida pole võimalik eemaldada.	

# Hooldusjuhend

