

Hooldusjuhend lakitud põrandale (Set1)

Õigesti hooldatud puitpõrand peab vastu isegi väga suure koormuse korral - näiteks restoranides ja tantsupõrandatel. Kui hooldamist teha regulaarselt ja õigesti, on põrand ilus väljanägemine ja vastupidavus kindlustatud.

NB! TAGADA RUUMIDE STABIILNE MIKROKLIIMA.

SUHTELINE ÕHUNIISKUS PEAB OLEMA VAHEMIKUS 40 – 60 % JA TEMPERATUUR 15 - 24°C

Põrandaseep	Cleaner
Hooldusvahend	ParkettCare
Vajalikud tööriistad	Kvaliteetne mopp või lapp (puuvill + sünteetika) kuivaks ja niiskeks puhastamiseks. Tolmuimeja, poleermopp või poleermasin koos poleerviltide ning –lappidega. Kasutada võimalikult vähe vett.
Põranda puhastamine	Ukse ees ja taga peavad olema kvaliteetsed porimatid, mis eemaldavad jalanõudelt suurema osa mustusest ja liivast. Kuivpuhastamine toimub kuiva mopi või tolmuimejaga. Põrandalt kõrvaldatakse lahtine liiv ja mustus. Mustus eemaldatakse lahja Cleaner seebiveelahuse ja lapi või mopi abil. Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele. Kasta mopp põrandaseebi Cleaner ja vee lahusesse (suhe ca 200ml põrandaseepi 10l vee kohta, vastavalt tootejuhendile). Väana mopist välja liigne vesi – paari minuti pärast peab põrand olema kuiv.
Plekkide eemaldamine	Puhastada määratud koht põrandaseebi Cleaner lahusega, kasutada saab ka pleki eemaldajat CleanFix või Lobalin . Suuremad kahjustused ja tõrksad plekid saab eemaldada abrasiivsema vildiga (sinine, roheline) või lihvkäsnaga. Vajadusel kasutada kahjustatud lakikihi uuendamiseks paranduslakki Sprüh@König .
ParkettCare pealekandmine	Täiesti kuivale põrandale kanda mopi või poleerlapi abil õhuke kiht hooldusvahendit ParkettCare , jälgida et põrand oleks ühtlaselt kaetud. Alustada toa kõige kaugemast nurgast, jälgida et ühe korraga töödeldav pind ei oleks liiga suur. Hooldatud põrand peaks kuivama u.4 tundi
Perioodiline hooldamine hooldusvahendiga ParkettCare	Perioodilise hoolduse sagedus oleneb põrand kasutustingimustest. Ühiskondlike ruumide põrandad kuluvad kiiremini kui kodupõrandad ning vajavad tihedamat ja tõhusamat hooldamist. Ühiskondlike ruumide lakitud põrandaid, mida tihti pestakse, tuleb hooldada vastavalt vajadusele umbes 4–5 korda aastas. Kodutingimustes piisab korrapärasest hooldusest 1-2 korda aastas.