

Hooldusjuhend õlivahaga õlitatud põrandale (Set2)

Õigesti hooldatud puitpõrand peab vastu isegi väga suure koormuse korral - näiteks restoranides ja tantsupõrandatel. Kui hooldamist teha regulaarselt ja õigesti, on põrand ilus väljanägemine ja vastupidavus kindlustatud.

NB! TAGADA RUUMIDE STABIILNE MIKROKLIIMA.

SUHTELINE ÕHUNIISKUS PEAB OLEMA VAHEMIKUS 40 – 60 % JA TEMPERATUUR 15 - 24°C

Põrandaseep	WaxCleaner
Hooldusõli	ParkettWax
Vajalikud tööriistad	Kvaliteetne mopp või lapp (puuvill + sünteetika) kuivaks ja niiskeks puhastamiseks. Tolmuimeja, poleermopp või poleermasin koos poleerviltide ning –lappidega. Kasutada võimalikult vähe vett.
Põranda puhastamine	<p>Ukse ees ja taga peavad olema kvaliteetsed porimatid, mis eemaldavad jalanõudelt suurema osa mustusest ja liivast.</p> <p>Kuivpuhastamine toimub kuiva mopi või tolmuimejaga. Põrandalt kõrvaldatakse lahtine liiv ja mustus.</p> <p>Mustus eemaldatakse lahja WaxCleaner seebiveelahuse ja lapi või mopi abil. Kogu põrand niiske puhastamine vastavalt vajadusele. Kasta mopp põrandaseebi WaxCleaner ja vee lahusesse (suhe ca 200ml põrandaseepi 10l vee kohta, vastavalt tootejuhendile). Väana mopist välja liigne vesi – paari minuti pärast peab põrand olema kuiv. Liigne vesi muudab puidupinna kiiresti kuivaks ja tuhmiiks. Selle vastu aitab kuivpoleerimine.</p>
Plekkide eemaldamine	Puhastada määratud koht põrandaseebi WaxCleaner lahusega, kasutada saab ka pleki eemaldajat: Lobacare@Lobalin , Lobacare@CleanFix . Suuremad kahjustused ja tõrksad plekid saab eemaldada abrasiivsema vildiga (sinine, roheline) või lihvkäsna. Edasi toimida järgmiselt: valada puhastatavale kohale pisut hooldusvaha ParkettWax , lasta hooldusõlil imenduda ning hõõruda hoolega valge või punase poleervildiga. Seejärel pühkida põrand liigsest (määratud) õlist poleerlapiga kuivaks ja poleerida üle.
ParkettWax'i pealekandmine	Eelnevalt puhastatud, täiesti kuivale põrandale kanda mopi või poleerlapi abil õhuke kiht hooldusõli ParkettWax , jälgida et põrand oleks ühtlaselt kaetud. Alustada toa kõige kaugemast nurgast, jälgida et ühe korruga töödeldav pind ei oleks liiga suur. Peale pinna kuivamist (ca 30 minutit) poleerida koheselt valge poleervildiga. Hooldatud põrand peaks kuivama u.4 tundi.
Perioodiline hooldusõlitamine Hooldusõliga ParkettWax	Perioodilise hooldusõlitamise sagedus oleneb põrand kasutustingimustest. Ühiskondlike ruumide põrandad kuluvad kiiremini kui kodupõrandad ning vajavad tihedamat ja tõhusamat hooldamist. Ühiskondlike ruumide põrandaid, mida tihti pestakse, tuleb kahel esimesel aastal hooldusõlitada vähemalt 4–5 korda aastas. Hiljem harvem. Kodutingimustes piisab korrapärasest hooldusest 1-2 korda aastas. 3-4 aasta pärast eemaldada vana ParkettWax 'i kiht Lobalin 'iga. Suuremad kahjustused hõõruda siledaks abrasiivse poleervildiga või peene liivapaberiga. Seejärel teha kogu pinnale uuesti hooldusõlitus.