

LOBASOL®Deck&Teak Õli

Taimsetel õlidel baseeruv välisõli, kaitseb puitu ja muudab ilmastikule vastupidavamaks. Toob nähtavale puidu loomuliku ilu.

Artikkel nr	10615-000
Giscode	Ö 60
Pakend	0,75 l , 2,5l
Kasutusala	Sobib tiigipuust jm puitudest aiamööbli, puitpõrandate, terrasside õlitamiseks välitingimustes.
Ettevalmistamine	Õlitamisel pean temperatuur olema üle 0°C. Eelnevalt kuiv puitpind hoolikalt puhastada. Vajadusel lihvida, lõpetada liivapaberiga 120.
Kasutusjuhend	LOBASOL Deck&Teak õli kanda peale õlipintsliga või ebemetevaba lapiga piki puidustruktuuri. Üleliigne õli korjata lapiga ca 30 minutit pärast õlitamist. Lasta üleöö kuivada ja teine kiht kanda pintsliga või lapiga kuni puit on õlist küllastunud. Õli ülejäädgid eemaldada lapiga.
Koostis	Modifitseeritud õlid, sikatiivid
Tööriistad	Pintsel, õlilapp
Materjali kulu	200 – 250 ml/m ² okaspuul 100 – 120 ml/m ² lehtpuul
Kuivamise aeg	Ca 12 tundi
Lahusti	Mitte lahustada! Toode on valmis kasutamiseks.
Ladustamine	+5°C +25°C, säilimisaeg 36 kuud, ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.