

## LOBASOL®HS 2K Impact Õli

Lahustivaba 2-komponentne taimsetel õlidel baseeruv põrandaõli.

Artikkel nr	10610-000
Giscode	Õ 10
Pakend	1kg, 2.5kg
Koostis	Modifitseeritud taimsed õlid, sikatiivid
<b>Kasutusala</b>	Sobib parkett- ja puitpõrandate õlitamiseks
<b>Ettevalmistus</b>	Toodet kasutada toatemperatuuril. Lisada kõvendi vahekorras 10:1 ja segada hoolikalt. Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.
<b>Kasutusjuhend</b>	LOBASOL HS 2KImpact õli kantakse põrandale teraslabidaga õhukese kihina. Veidi aja pärast kanda teraslabidaga peale teine õhuke kiht. Alternatiivina võib õli põrandale kanda ühe kihina kasutades LOBATOOL rulli Microfaser 60-80. Põrandapinna ühtlustamiseks võib iga õlikihi järel põrandat poleerida helebeezi vildiga. Kõrge koormusega põranda puhul kanda peale esimene õlikiht ja lasta seista üleöö ning siis kanda peale teine kiht. Mõlemat kihti poleerida helebeezi/punase vildiga.
<b>Ettevaatust!</b>	Poleerimisel eemaldage kindlasti liigne õli põrandalt. Mõnede eksootiliste puitude puhul võib kuivamine kesta kauem.
<b>Tööriistad</b>	LOBATOOL teraslabidas, LOBATOOL rull Microfaser 60-80
<b>Materjali kulu</b>	30 – 60 g/m2 sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest
<b>Kuivamise aeg</b>	Ca 12 tundi, kerge koormus 24 tundi, täielikult kuivanud 10 päeva
<b>Lahusti</b>	Mitte lahjendada! Toode on valmis kasutamiseks.
<b>Ladustamine</b>	+5°C +25°C, säilimisaeg 36 kuud, ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.