

2-kihiline laudparkett
Ülemise väärispuidu kihi paksus 4,5mm
Mõõdud 9 x 108 x 360mm

Paigaldusviis



Võimalused



Kergesti hooldatav parkett: keeruline ja aeganõudev puhastamine pole vajalik




Tervislikkuse sümbol: vähendab ja ennetab allergenide teket ja levikut



Müra summutav sümbol: aitab vähendada olme- ja keskkonnamüra



laevatekk



laevatekk diagonaalis




parallelmuster




kalasaba




topelt kalasaba



nihutatud ruut



korrapärase inglise muster



korrapärase inglise muster diagonaalis

Toote kirjeldus

Kogupaksus	2-kihiline parkett kogupaksusega 9mm
Väärispuidu kihi paksus	Ca 4,5 mm
Alumise kihi materjal	Täispuidu ribad 90°nurga all liimituna väärispuidu kihi all
Töötlus	4-küljest punni ja soonega
Niiskusesisaldus	Pikalt kuivatatud puit (niiskusesisaldus 8%±1%)
Koostis	91% uuendatav toormaterjal, 8% puidu niiskusesisaldus 1% emissiooni vaba sünteetiline materjal
Põrandaküte	Tamm- ideaalselt sobiv, pöök ja mägivaher sobivad osaliselt. Weitzer Parkett soovib lausliimimist
Tulepidavuse klass	Cfl-1 (raskustega süttiv)-järgi paigaldustingimusi
Ökoloogiline teadlikkus	



Puit/ viimistlus

Tumedad toonid

Suitsutamm original

Aurutatud pätkel original

Keskised toonid

Aurutatud kirss original

Aurutatud pirn original

Aurutatud pöök original

Aurutatud robinia

(akatasia) original

Tamm natur

Heledad toonid

Tamm Kashmir natur

Saar select/natural (special)

Kask original

Mägivaher select/ natural

(special)

Pinnaviimistlus



PROSTRONG-LAKITUD PINNAVIIMISTLUS

Kaetud seitsme keskkonnasõbraliku lakikihihiga. Poolmatt, antistaatiline, antibakteriaalne. Vastab klass C ONORM C 2354 (kõrgeim standard kriipimise ja teatud kemikaalidele vastupidavusele). Vastupidav kemikaalidele vastavalt EN 13442. Ületab 12 korda toolirataste kriimustustele esitatavad nõuded EN 425 järgi. Libeduse takistus vastab R10 DIN51130.



PROACTIVE+ - MATTLAKIGA KAETUD PIND

Ühendab endas lakitud pinna (ProStrong) tugeva pinnaviimistluse ja õlitatud pinna (ProVital) väljanägemise. Vastab klass C-le ONORM C2354 (kõrgeim standard kriipimise ja teatud kemi -kaalidele vastupidavusele). On antistaatiliste ja antibakteriaalsete omadustega. Vastab toolirataste kriimustustele esitatavatele nõuetele EN 425. Libeduse takistus vastab R10 DIN51130.



PROVITAL- LOODUSLIK ÕLITATUD PINNAVIIMISTLUS

100% looduslik pinnaviimistlus, sisaldab linaseemne õli, mesilasvaha ja looduslikke aineid, mis sulgevad avatud puidu poored. On allergiavaba, antibakteriaalne, antistaatiline, hügieeniline ja tervislik.

PROFINE

PROFINE-TEHASES EELTÖÖDELDUD- LIHVITUD JA KRUNDITUD PINNAVIIMISTLUS

Soovitame parkett peale paigaldust kergelt üle lihvida. Annab kliendile vabad käed lõppviimistluse- laki või õli valimisel.

Parketti iseloomustab

1. tänu sellele, et on õhuke, sobib ideaalselt renoveerimistöökdeks
2. eriti pikaajaline tänu tavalisest paksemale väärispuidukihihile ca 4,5mm
3. unikaalne disaini ja kujundusvõimaluste valik