

LOBADUR® WS Argo

Toote kirjeldus

LOBADUR® vesialuseliste lakkide kuivamisaega pikendav toode

Kasutusala

LOBADUR® WS Argo pikendab vesialuseliste lakkide kuivamisaega, väheneb klimpide tekkeoht, parandab laki valguvust. Lakkide viskoossus jääb endiseks. Sobilik kasutamiseks ebasoodsates kliimaatilistes tingimustes nagu kõrge temperatuur ja/või madal õhuniiskus.

Olulised omadused:

Pikendab vesialuseliste lakkide kuivamisega

Vähendab klimpide tekkimise ohtu

Parandab laki valguvust

Lakkide viskoossus jääb endiseks

Tehniline info

Artikkel nr	11015	Ladustamine ja transport	Ei ole külmaturundlik, ladustamisaeg pole piiratud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Läikeaste	n/a		
Pakendi suurus	250 ml	Kuivamine	Laki kuivamisaeg pikeneb. Teise kihi võib peale kanda 6-8 tunni pärast. Ettevaatlikult võib peale minna 6-8 tunni pärast, kerge koormus 24 tunni pärast, lõplik kuivamine 8 päeva pärast.
Pakkimine	Kast: 12x0.25l		
Doseerimine	1 pakend LOBADUR® WS Argo segada 5l lakiga		

Kasutusjuhend

Lisada LOBADUR® WS Argo vahetult enne lakimist hoolikalt loksutades või segades

2-komponentsete lakkide puhul (LOBADUR® WS 2K Duo, LOBADUR® WS 2K Supra, LOBADUR® WS 2K Ultra) lisada LOBADUR® WS Argo peale kõvendi segamist lakiga!

LOBADUR® WS Argo segatud lakke saab kasutada 24 tunni jooksul, 2-komponentseid lakke 2-tunni jooksul.

Pikema ajavahemiku korral ei saa enam lõpptulemuse kvaliteedis kindel olla.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.