

LOBADUR® WS Global

Toote kirjeldus

1-komponentne vesialuseline modifitseeritud õlide baasil polüuretaanlakk

Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni kõrge koormuseni.

Olulised omadused

Ei vaja kruntlakki

Mõeldud eeskätt kõrge koormusega pindadele

Rõhutab puidu loomulikku ilu

Tehniline info

Artikkel nr	11011	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l Pahtlilabidaga 1kiht 25 m ² /l, 2 kiht 50 m ² /l
Läikeaste	Matt (ca 25), Poolläikiv (ca 45)	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL pahtlilabidas.
Kuivaine sisaldus	33 +/- 1%	Kuivamisaeg	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 8 päeva.
Pakendi suurus	Matt 5l, poolläikiv 5l, 1l	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud.
Pakkimine	Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1l Kast: 12x1l	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada max 5% LOBADUR Argo't.
Giscode	W3+		

Viskoossus DIN4 26+/- 1s

Kasutusjuhend

Korralikult loksutada

Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBTOOL plastämbrist

Ettevalmistus

Põrand lihvida, puhastada tolmust

LOBADUR® Globl peale kanda rulliga või roostevabast terasest pahtlilabidaga 2 kihti

Lasta kuivada

Vahelihv ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga

Sobivad krundid

LOBADUR HS GlobaSeal, LOBADUR WS Exotegrund, LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline), LOBADUR EasyGel, LOBADUR EasyPrime, LOBADUR WS EasyStart.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.