

## LOBADUR® LOBAPURAN lavalakk (DD®)

### Toote kirjeldus

Lahustibaasiline 2-komponentne siidise pinnaga must (sisaldab musta pigmenti) väga kõrge lõppkõvadusega ja suurepärase keemilise vastupidavusega polüretaanlakk.

#### Kasutusala

Spetsiaalselt teatri- ja kontserdilavade lakkimiseks. LOBADUR® LOBAPURAN lavalakiga katmisel jääv siidine must pind tagab väga madala valguse peegeldumise.

### Tehniline info

|                                 |   |                                 |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Artikkel nr</b>              | 40193 900053 32 000   | <b>Tööriistad</b>               | LOBATOOL rull DeLuxe 120  |
| <b>Läikeaste</b>                | Siidine   | <b>Kulu</b>                     | Rulliga kandmisel igal korral umbkaudu 150 g/m <sup>2</sup> (6-7 m <sup>2</sup> /l)   |
| <b>Kuivaine sisaldus</b>        | 62 +/- 1% peale segamist  | <b>Kuivamise aeg</b>            | Enne järgmise lakikihi pealekandmist vajalik kuivamisaeg vähemalt üleöö; kergelt võib peale minna 24 tunni pärast; põrand kasutatav 5 päeva pärast.     |
| <b>Pakendi suurus</b>           | 10l lakki ja 1l kõvendit  | <b>Ladustamine ja transport</b> | Kindlalt suletud nõus, jahedas. Ei ole külmatundlik. Säilimisaeg 9 kuud, Xi ärritav! Sisaldab isotsüanaate. ADR/RID-GGVS/E: klass 3F1, pakendigrupp III |
| <b>Pakkimine</b>                | Kast: 4x4kg<br>Alus: 84x4kg<br>Kast: 12x1kg<br>Alus: 480x1kg  |                                 | Umbes 15% LOBADUR Verdünner (vedeldi) PUR 11182   |
| <b>Sobivad viimistluslakkid</b> | Kõik LOBADUR vesialuselised lakid, välja arvatud WS EasyFinish läikiv   | <b>Lahusti</b>                  |   |
| <b>Vahelihvimine</b>            | Vahelihv ei ole vajalik, kuid võib teha. Segamisel vahekorras 10:1 ei tohi ilmned a mingeid nakkeprobleeme.   | <b>Segamine</b>                 | Lisada kõvendi 40167 vahekorras 10:1  |
| <b>Giscode</b>                  | DD2   | <b>Tööriistade puhastamine</b>  | Puhastada LOBADUR® PU Verdünner (vedeldi) või LOBACARE® Cleaner'iga. Hoida tööriistu ainult LOBADUR® PU Verdünner'i lahuses.                            |
|                                 | 2004/42/CE<br>EU LOÜ nirmatiiv seda liiki toodetele (cat. A/j): 550 g/l (2007) / 500g (2010). Toode sisaldab max 420 g/l LOÜ (valmis kasutamiseks peale segamist Harderner'iga) |                                 |   |

### Kasutusjuhend

Korralikult loksutada, lisada kõvendi 40 167 vahekorras 10:1 ja segada loksutades  
Lisa umbes 15% LOBADUR Verdünner (vedeldi) PUR 11182  
Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit

#### Pealekandmine

Põrand lihvida, puhastada tolmust  
LOBADUR® LOBAPURAN lavalakk kanda rulliga peale  
Lasta kuivada üleöö  
LOBADUR® LOBAPURAN lavalakk kanda rulliga peale  
Lasta kuivada üleöö  
Vajaduse korral kanda peale 3. kiht.

Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.