

Toote kirjeldus

Keskkonnasõbralik vesialuseline lahustivaba hooldusvaha õlitatud parkett- ja puitpõrandatele

Kasutusala

Esmaseks hoolduseks ja hooldusõlituseks õlitatud ja vahatatud põrandatele.

Olulised omadused:

Keskkonnasõbralik, mitmekülgne, esimene omasuguste hulgas toode

Kuigi algselt vees segunev, kaotab toode selle omaduse peale kuivamist

Valmis kasutamiseks, lahustivaba

Täidab avatud puidu poorid ja pakub kindlat kaitset määrdumise vastu

Lihtne peale kanda lapi või švammiga

Tehniline info

Artikkel nr	10105	Kulu	Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-2l 100 m ² kohta.
pH	9,0	Kuivamisaeg	Ca 1 tund
Pealekandmis- vahendid	Pehme riidelapp, švamm, piserduspudel.		
Pakendi suurus	1l, 5l	Ladustamine ja transport	+5°C +25°C juures ladustamisaeg 24 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Pakkimine	Alus: 540x1l Kast: 15x1l		
	Alus: 128x5l Kast: 4x5l	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.

Giscode GE 10

Sisaldus:

(vastavalt EU soovitudele) lõhnaained, metüülkloroisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon

Kasutusjuhend

Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad:

Puhastada põhjalikult, eemaldada tolmu ja mustus (tolmuimejaga)

Eriti musta pinna korral pesta Cleaner'i või ParettSoap'i lahusega, mustuse eemaldamiseks võib kasutada rohelist või beeži vilti

Enne NatureWax pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud

LOBACARE® NatureWax kanda puuvillase lapi või švammiga ühtlase kihina põrandale, üleliigne õli ära pühkida, vältida loikude tekkimist

Poleerida valge vildiga

Ulatuslikult kahjustatud põrandad:

Võivad vajada uuesti põrandat õlitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta.

Suurtele pindadele:

On toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada NatureWax põrandale ja poleerida kogu põrand valge vildiga üle.

Põranda puhastamine ja hooldus – Õlitatud põrandate hooldamisel tuleb järgida LOBA® üldisi põrandat hooldamise juhendit vastavalt DIN 18356.

Hoiatus : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapi, švammid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmeäitlusesse tulekindlas anumasse.

Esmahooldus: NatureWax – enne põrandat kasutusele võtmist ja peale süvapesu

Tehniline informatsioon

LOBACARE® NatureWax



Hoolduskoristus : Cleaner/ WaxCleaner – igapäevane koristus niiske mopiga

Hooldusõlitus: NatureWax – põranda kaitsekihi taastamiseks ja üldilme parandamiseks.

Süvapuhas: ParkettSoap – Eelmiste kaitsekihti eemaldamiseks ja sügavalt määrdunud pinna puhastamiseks.

Siintoodu on osa LOBACARE toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.