



LOBADUR® WS UV-Protect

Toote kirjeldus

LOBADUR® vesialuseliste lakkide täiendav UV-kaitse heledatele puitudele.

Kasutusala

UV-kaitse heledatele puitudele nagu vaher, kask, saar, kuusk.

Tehniline info

Artikkel nr	11017	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Läikeaste	Pole määratud		
Pakendi suurus	100 ml	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5°C kuni +20°C, säilivusaeg 12 kuud.
Pakkimine	Kast: 12x0.1l		

Kasutusjuhend

Võib lisada kõikidele LOBADUR vesialuseliste lakkidele väljaarvatud LOBADUR WS Hybrid A.T.

Lisatav kogus 2%. Üks pakend (100ml) LOBADUR WS UV-Protect lisada 5l lakile. Suurem kogus täiendavat efekti ei anna. Lisa LOBADUR WS UV-Protect vahetult enne lakkimist ja sega hoolikalt. Kasutades 2-komponentseid lakke nagu LOBADUR WS 2K Duo, LOBADUR WS 2K Ultra, LOBADUR WS 2K Supra lisa UV-Protect pärast kõvendi lisamist ja segamist lakiga UV-Protect'iga segatud lakk tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul.

Ettevalmistus

Põranda lihvida, puhastada tolmust, katta kruntlakiga

Lakkimine

LOBADUR WS lakk segada UV-Protect'iga ja kanda rulliga peale

Lasta kuivada

Vahelihv ja viimane kiht lakki segada UV-Protect'iga ja kanda rulliga peale

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.