

STAUF EXTREME TACK DISPERSIOON MONTAAŽILIIM

Eriomadused:

- valmis kasutamiseks
- suurepärase nakkumine - nakkub koheselt
- tõmbetugevus > 20g/cm² (vastav patent WO 01/74961 A1)
- saadaval ka padrunina püstoliga paigaldamiseks



Kasutamine: erinevate ehitusmaterjalide liimimiseks, nt. klaaskiud-, puitkiud- ja mineraalkiudpaneelidele

Aluspõrandad:

- betoonseinad
- puidust aluspõrandad sisetöödel
- müüritöödel
- tsementeeritud kips

Liimimiseks sobiv materjal:

- põrandaliistud (puit, PVC)
- profiilliistud
- valuvormid
- puiduga kaetud paneelid
- klinker- ja ehitusklotsid
- klaas-, puit- ja mineraalkiust lauad
- vahtplaat
- moltopreen plaadid

Toote omadused:

- vananemiskindel
- leeliskindel
- lahustivaba
- pastataoline
- kiirestikuivav

Lisajuhend 1:

- liistu liimimiseks: ca 60g/m
- plaatide ja tahvlite liimimiseks: 1-1,5kg/m³
- rasked tahvlid (>6kg/m³) kuni 2kg/m³
- klinker, kiviplaadid: 2-3kg/m³
- algne tõmbetugevus 20g/cm³ (patent WO 01/74961 A1)

Ladustamine: 12 kuud, külmatuskindlik

Transport: ei ole ohtlik aine, külmatuskindlik

Pakend: 310 ml padrun, 3,5 kg plastämber

Töötingimused: temp. +15 °C, suhteline niiskus kuni 75%, soovitatav kuni 65%

Kulu: olenevalt materjalist

Nakkumise aeg: kohe nakkuv

Avatud aeg: ca 15 min 20°C juures

Värvus: valge

Giscode:

D1

EC1 plus

Aluspõranda ettevalmistamine: aluspõrand peab olema kõva, täiesti kuiv, tasane, puhas ning vaba liimimist takistavatest osakestest. Kontrollida ruumi temperatuuri, niiskust ja aluspõranda temperatuuri.

Aluspõrand puhastada harjaga pühkides või tolmuimeja abil; vajaduse korral lihvida; eemaldada põrandal olev praht ja liimimist takistavad jäägid.

Tööjuhend: olenevalt liimi nõu suurusest, võtke liim ämbrist liimikammiga või kasutage liimi välja pigistamiseks püstolit. Olenevalt liimitavast materjalist katke aluspõrand liimiga täies ulatuses või tõmmake mõne millimeetri kõrgused triibud. Paigaldage liimitav materjal avatud aja jooksul.

Liistu paigaldamisel hoidke liistu vajutuse all kohe peale liimi pealekandmist. Kivi või klinkeri liimimisel pange liimi umbes 2 mm paksuse kihina. Kui paigaldate tahvleid või seinapaneele, pange paksem kiht liimi vastavalt liimitavate elementide suurusele ja aluspinna siledusele. Vajaduse korral toestage liimitavaid elemente.

Liimijäägid eemaldada leige vee ja seebiga pestes.

Lisainfo: vedelas olekus on esmane nakkumine väga suure jõuga. Liimi täieliku kõvenemise aeg oleneb liimikihi paksusest, liimitava pinna imavusest ja ruumi kliimast.

NB: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ annab tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamist alustamist toodet väikesel pinnal testida.