

STAUF Cold Glue L - D3 grupi PVA Liim



Eriomadused:

- Veekindel liimimine
- Kiiresti kuivav

Kasutamine: Punni ja soonega mitmekihilised puitpõrandad, okaspuu, lehtpuu ja eksootilise puidu liimimiseks.

Aluspõrandad:

- Okaspuu
- Lehtpuu
- Eksootiline puit

Toote omadused:

- valmis kasutamiseks
- peale kuivamist suure tõmbetugevusega
- vastpidav külmale veele
- lühike vajutusaeg
- värvimuutus peaaegu puudub

Säilivus: 12 kuud,

Transpordi ohtlikkus: -

Pakend: 0,75 kg plastik pudel

Töötingimused: Ruumi sisekliima töötamise ajal Min 18 °C, max 75% suhteline niiskus, soovitatav kuni 65%

Nõuded aluspõrandale:

- aluspõrand peab vastama kehtivatele ehitusnõuetele.
- Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne.

Aluspõranda ettevalmistamine:

- mehaaniliselt töödelda vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale.
- Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest.
- Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega

Kulu: laminaadile ca 15g/m² liistu liimimisel OSB-la ca 30g/m²

Avatud aeg: Umbes 9 min 20°C

Värvus: valge

Giscode: D1

Võib peale minna: Umbes 24 tunni pärast

Nõuded ladustamisele: Kuivas, jahedas

Tööjuhend:

Laminaatpõrandate puhul: pane liimi punnile ja soonele- punni alumisele ja soone pealmisele servale. Pressi detailid omavahel tugevalt kokku, nii, et liim pressib liitekohast välja detaili kogu pikkuses. Pühi liimi ülejääk pehme lapiga. Puitlaastplaadi ja puitpõranda liimimisel panna liimi punni mõlemale poolele. Pressi detailid omavahel tugevalt kokku, nii et liim pressib liitekohast välja detaili kogu pikkuses. Pühi liimi ülejääk pehme lapiga. Vedel liim ei tohi kokku puutuda metalliga! Seetõttu tuleb kasutada klaasist, plastikust või keraamilisi anumaid metallist nõude asemel ja kindlasti mitte kasutada roostes töövahendeid.

Piirangud:

Eelpooltoodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida