

STAUF REPAMED 1-KOMPONENTNE POLÜ- URETAANLIIMIGA VEDEL PARANDUSKOMPLEKT



Eriomadused:

- õõnsuste täitmiseks
- liimi lisamiseks läbi ettepuuritud augu; parandustöödeks

Kasutusala: sobib liimi kandmiseks vajalikku kohta süstla abil läbi ettepuuritud augu

Sobivad aluspõrandad:

- betoon C 25/30 vastavalt DIN 1045 (mittelibisev pind)
- kips
- laudpõrand, puitkiudplaadist aluspõrand
- saepuruplaat V100 (E1), OSB-plaat, vineer
- lamineerimata kipskiudplaat
- tsementpõrand

Kuivamisaeg:

- umbes 24h 20°C juures

Ruumi sisekliima töötamise ajal: min 18°C, max 75% suhteline niiskus, soovitatav kuni 65%

Toote omadused:

- valmis kasutamiseks
- hea nakkumine erinevate materjalidega
- lahustivaba

Sobiv puhastusvahend:

- STAUF lahustibaasiline puhastusvahend

Värvus: meevärvi

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama kehtivatele ehitusnõuetele (DIN 18356, DIN 18365 või vastavad riiklikud standardid). Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Kontrollida ka niiskuse sisaldust ja imamisvõimet tsement ja kipspõrandatel ning ruumi temperatuuri, õhuniiskust ja aluspõranda temperatuuri.

Aluspõranda ettevalmistamine: enne täitmist teha koputamise kindlaks süstimist vajavad kohad. Alad tuleks tähistada (nt liimiteibiga). Vastavalt õõnsuse suurusele tuleb puurida puuraugud. Pinna lahtirebimise vältimiseks kasutada stabiilset liimiteipi. See aitab ka vältida süstitava liimi kokkupuutumist pinna viimistlusega.

Liimimine: liimi süstimiseks puurida 4mm läbimõõduga auk. Asetage süstla otsik augu keskele ja suruge liim ühtlase kindla vajutusega august läbi. Vajaduse korral tuleb puurida mitu auku ja sealt liimi sisse süstida. Aukudest välja imbuv liim tuleb koheselt eemaldada. Kui liimi süstimiseks on väiksem auk, siis kasutage nõela. Sellele piirkonnale, kuhu liimi süstimist teostatakse, panna peale raskused, kuna liim süstimise käigus vahutab kergesti ja võib puitu kuivamise ajal tõsta. 24 tunni pärast võib eemaldada liimiteibid ja raskused. Augud täita kuuma vaha, puidust punnide või muu sobiva materjaliga.

NB: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.

Kulu:

- sõltuvalt pinna suurusest

Pakend: 50 ml plastiksüstal

Nõuded ladustamisele: kaitsta külma eest

Säilivus: vähemalt 9 kuud

Giscode:

RU1
EC1 Plus