



LOBATOOL® Paranduspasta RepairPaste

Toote kirjeldus

Väiksemate vigastuste parandamiseks viimistletud puit- ja parkettpõrandatele, laudparketile, korgile ja laminaadile.

Saadaval erinevad värvitoonid: hele tamm, tume tamm, saar, kuusk, vaher, pöök, aurutatud pöök, kirss, päkel

Kasutusala

Väiksemate vigastuste parandamiseks, pragude ja aukude täitmiseks viimistletud puit- ja parkettpõrandatele, laudparketile, korgile ja laminaadile

Peale kuivamist võib viimistleda Lobadur lakkidega või Lobasol õlidega ning kasutada hooldusvahendeid.

Omadused

- Lahustivaba
- Lihtne peale kanda
- Sobib kasutamiseks erinevatel pindadel
- Väga head täiteomadused
- Kõiki toone saab sobiva tooni jaoks omavahel segada

Kasutusjuhend

- Puhastada parandatav pind, vajaduse korral (sügavamad vigastused) lasta kuivada
- Kanda sobivas toonis pasta parandatavale kohale
- Lasta kuivada.
- Poleerida kohe pehme lapiga.
- Suuremate vigastuste korral võib pasta nõ alla vajuda, siis tuleb lisakiht peale kanda.
- Pastaga määratud kohad puhastada kohe niiske lapiga.
- Töövahendid puhastada veega

Pakend

- 150g alumiiniumtuub (ühes kastis 12 tuubi)

Kuivamisaeg sõltub õhutemperatuurist ja õhuniiskusest. Optimaalsed tingimused kuivamiseks on temperatuur +20°C ja õhuniiskus 55% kuni 65%. Oluline on ruumi korralik ventilatsioon. Madalama temperatuuri ja kõrgema niiskuse juures võib kuivamine võtta oluliselt kauem aega.

Kui paranduspasta ei ole veel saavutanud lõplikku kõvadust, ärge pange parandatud kohtade peale katteid, niiskeid esemeid, vaipu jms.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.