

tegevus	toode	märkused
hooldus	LOBA® Cleaner	igapäevane puhastamine
	LOBA® ParkettSoap	Igapäevane puhastamine (lahustada 50-100ml/10l)
	LOBA® ParkettOil/ ParkettOil Pro	Hooldusõli, lahustibaasiline
	LOBA® NatureOil	Hooldusõli, vesialuseline
süvapuhas	LOBA® ParkettSoap	(lahustada vees 1:2)

ÜLDIST

Puit on looduslik materjal. Puit kohaneb ruumi suhtelise niiskusega ja vastavalt muutuvad tema mõõdud.

Kütteperioodil väheneb suhteline õhuniiskus märgatavalt, samuti väheneb puidu enda niiskus, puit tõmbab kokku. Mida kauem ja tugevamalt köetakse, seda kuivemaks muutub õhk ja laiemaks vahed laudade vahel. Tavaliselt on vahed kõige suuremad kütteperioodi lõpul. Suve lõpuks on praod jäänud väikseks või hoopis kadunud.

Pragude tekkimise vältimiseks peaks suhteline niiskus olema üle 45% RH. Selleks soovitame vajadusel kasutada õhuniisutajat. Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse 50% RH juures on kõige paremad tingimused puitpõrandatele aga samuti ka inimese tervisele ja heaolule.

Põrandaküte.

Tuleb jälgida, et põrandakütte puhul põranda pinna temperatuur ei oleks kõrgem kui 29°C. Võrreldes kesk- või ahjuküttega on pragude tekkimine põrandakütte puhul sagedasem.

Puiduõlid

Õlitamine kaitseb puitu vee ja mustuse eest. Õlitamisel jäävad puidupoorid avatuks. Õlitatud põranda paremaks kaitsmiseks määrdumise vastu aitab vahatamine. Värskest õlitatud põrand ei ole kasutamiskvaliteetne 24 tunni jooksul. Esimese 7 päeva jooksul koristamisel vett mitte kasutada.

Ettevaatlik kasutamine esimestel päevadel peale õlitamist pikendab märgatavalt õlitatud põranda eluiga. Põrand on valmis koormuste talumiseks 8-14 päeva peale õlitamist.

Õlitatud põrand kuulub loomulikult põranda kasutamisel. Õlitatud põranda kulumiskindluse suurendamiseks on vajalik korrapärane hooldamine (DIN 18356). Pikaajaline koormus võib lõpuks õlitatud pinna ära kulutada, siis tuleb põrand lihvida ja uuesti õlitada. Õlitatud põrandaid võib hooldada ka osaliselt, hooldust tehakse enam kulunud kohtadele.

ESMANE PESU

Kasutada universaalset pesemisvahendit LOBA Cleaner

ESMAHOOLDUS

Puhtale ja kuivale põrandale kanda õhuke kiht LOBA NatureOil, LOBA ParkettOil või LOBA ParkettOil Pro ja poleerida valge vildiga kohe peale pealekandmist ca 10 - 15 minuti pärast.

HOOLDUS

Pesu

Põranda kuivpuhas harja, mopi või tolmuimejaga. Mustus ja tolmu on sama toimega nagu liivapaber ja seepärast tuleb see kohe eemaldada. Vajaduse korral (rohkem määrdunud kohad, plekid jne) pesta põrandat niiske mopiga, mida on loputatud ja väänatud LOBA® Cleaner või LOBA ParkettSoap lahuses. Sellisel puhul saab põrand pestud ja hooldatud ühekorraga.

Hooldus

Hooldust võib teha ka osaliselt, ainult rohkem kulunud kohtadele. Puhtale ja kuivale põrandale kanda õhuke kiht LOBA® NatureOil, LOBA ParkettOil või LOBA ParkettOil Pro ja poleerida valge vildiga kohe peale pealekandmist ca 10 - 15 minuti pärast. Põrand on valmis kasutamiseks peale kuivamist üleöö, ca 8-12 tunni pärast.

Kergeste kahjustuste parandamine

Kergemate kahjustuste parandamiseks, ka osaliseks parandamiseks võib kasutada LOBA ParkettOil või LOBA Nature Oil. Sellisel juhul tuleb esmalt eemaldada mustus ja vanad õli ja vaha jäägid kasutades selleks LOBA WaxRemover'it või LOBA ParkettSoap'i ja rohelist vilti. Pesta puhtas vees loputatud lapiga. Pärast kuivamist töödelda kahjustatud koht LOBA NatureOil, LOBA ParkettOil või LOBA ParkettOil Pro hooldusõliga. Soovi korral võib kanda põrandale teise kihi hooldusvahendit, kuid alles peale esimese kihi täielikku kuivamist, vähemalt 12 tundi pärast.

Suuremate kahjustuste parandamine

Suuremate kahjustuste korral, ka osalisel parandamisel tuleb põrand uuesti õlitada. Eemaldada mustus ja vana vaha jäägid kasutades selleks LOBA ParkettSoap'i (vahekorras 1 osa seepi: 2 osa vett) ja rohelist vilti. Peale vana õlikihi mahavõtmist pesta põrand üle puhtas vees loputatud lapiga. Kui põrand on kuivanud, tuleb see uuesti õlitada. Soovi korral võib kanda põrandale kaks kihti hooldusõli, parem variant oleks õlitada need kohad varem kasutatud põrandaõliga.

Süva- puhastus

Mehhaaniline või käsitsi tehtav süvapuhastus on vajalik väga määrdunud ja parkunud põrandal kui tavaline pesu mustust ei eemalda.

Süvapuhastuseks kasutage LOBA ParkettSoap'i lahust (1 osa ParkettSoap: 2 osa vett). See lahus kantakse põrandale, lastakse veidi aega mõjuda ning seejärel töödeldakse LOBA roheline vildi või harjaga. Lahuse mõjul ligunenud ja lahti tulnud mustus ja lahuse jäägid eemaldatakse puhtas vees loputatud lapiga. Kuiv ja puhas põrand õlitada uuesti.

NB!

Süvapuhastust teha nii harva kui võimalik.

Käeolev juhend sisaldab ainult soovitusi, mis tuginevad pikaajalistele kogemustele, kuid ei ole siduv ega anna garantiid lepinguliseks õigussuhteks või lisakohustusteks.,