

tegevus	toode	märkused
hooldus	LOBA® Cleaner	Igapäevane puhastamine käsitsi või pesumasin-imuriga
süvapuhaustus	LOBA® CareRemover	süvapesu

Üldist Puit on looduslik materjal. Puit kohaneb ruumi suhtelise niiskusega ja vastavalt muutuvad tema mõõdud. Kütteperioodil väheneb suhteline õhuniiskus märgatavalt, samuti väheneb puidu enda niiskus, puit tõmbab kokku. Mida kauem ja tugevamalt köetakse, seda kuivemaks muutub õhk ja laiemaks vahed laudade vahel. Tavaliselt on vahed kõige suuremad kütteperioodi lõpul. Suve lõpuks on praod jäänud väikseks või hoopis kadunud.

Pragude tekkimise vältimiseks peaks suhteline niiskus olema üle 45% RH. Selleks soovitame vajadusel kasutada õhuniisutajat. Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse 50% RH juures on kõige paremad tingimused puitpõrandatele aga samuti ka inimese tervisele ja heaolule.

Põrandaküte.

Tuleb jälgida, et põrandakütte puhul põranda pinna temperatuur ei oleks kõrgem kui 26°C. Võrreldes kesk- või ahjuküttega on pragude tekkimine põrandakütte puhul sagedasem

Lakk.

Lakkimine kaitseb puitu vee ja mustuse eest. Äsja lakitud põrandat esimese 24 tunni jooksul kasutada ei saa. Ettevaatlik kasutamine esimestel päevadel peale lakkimist pikendab märgatavalt lakitud põranda eluiga. Põrand on valmis suuremate koormuste talumiseks 8-14 päeva peale lakkimist.

Lakitud põranda puhastamine ja hooldamine.

Esimesel nädalal peale lakkimist on lubatud ainult kuivpuhastus (hari, mopp, tolmuimeja). Mitte pidurdada kuivamist vaipade põrandale asetamisega!

Esimene pesu Oleneb põranda määrdumisest ja mustusest kasutada LOBA Cleaner'it või LOBA CareRemover'it.

Hooldus Kätsi puhastamine

Kuivpuhastada põrand harja, mopi või tolmuimejaga. Mustus ja tolm on sama mõjuga nagu liivapaber ja seepärast tuleb see kohe eemaldada. Vajaduse korral (rohkem määrdunud kohad, plekid jne) pesta põrandat niiske mopiga, mida on loputatud ja väänatud LOBA Cleaner lahuses.

Masinaga puhastamine

Tugevamalt määrdunud kohad puhastada pehmete harjastega pesumasin/imuriga ja Lobacare Cleaneriga. Selle pesuga põrandale jääv pesuvesi eemaldada koheselt imuriga.

Süva-Puhastus

Mehhaaniline või käsitsi tehtav süvapuhaustus on vajalik väga määrdunud ja parkunud põrandal kui tavaline pesu mustust ei eemalda.

Süvapuhaustuseks kasutage LOBA CareRemover'it.

Jälgida, et liigne pesuvesi ei ujutaks põrandat, mis võib põhjustada puidu paisumist ja põranda kahjustumist. Kanda peale võimalikult väike kogus puhastusainet ja töödelda korruga väiksem piirkond. LOBA CareRemover'iga töödeldud põrand töödelda omakorda roheline vildiga ja eemaldada kogu määrdunud vedelik võimalikult kiiresti. Põrand pesta üle puhtas vees loputatud ja väänatud lapi või mopiga.

NB! Süvapuhaustust teha nii harva kui võimalik

Et pikendada lakitud pinna kestvust pikaajalise kontakti korral plastifikaatoreid sisaldavate materjalidega (nt kumm, plastikdetailid mööbli jalgade all), peaks neid aegajalt liigutama teise kohta. Sellised materjalid võivad põhjustada lakil pöördumatuid värvimuutusi.

Käesolev juhend sisaldab ainult soovitusi, mis tuginevad pikaajalistele kogemustele, kuid ei ole siduv ega anna garantiid lepinguliseks õigussuhteks või lisakohustusteks.

2K Invisible Protect lakiga lakitud põrand on nn „turvaline põrand“, see lakk sisaldab libisemist pidurdavaid koostisosi. **Tavalistele lakitud põrandatele soovitavad hooldusvahendid, mis jätavad põrandale õhukese kaitsekile sellele lakile ei sobi!**

Kui lakk aja jooksul kulub, tuleb see uuesti sama lakiga üle lakkida.