

tegevus	toode	märkused
esmahoolus	LOBA® ParkettCare	-
	LOBA® ParkettCare Matt	
	LOBA® FloorCare	-
	LOBA® FloorCare Matt	
hooldus	LOBA® Cleaner	Igapäevane puhastamine
	LOBA® ParkettCare	Hooldusvahend
	LOBA® ParkettCare Matt	Hooldusvahend matile pinnale
	LOBA® FloorCare	Hooldusvahend
süvapuhas	LOBA® FloorCare Matt	Hooldusvahend matile pinnale
	LOBA® CareRemover	-

Üldist **Puit** on looduslik materjal. Puit kohaneb ruumi suhtelise niiskusega ja vastavalt muutuvad tema mõõdud.

Kütteperioodil väheneb suhteline õhuniiskus märgatavalt, samuti väheneb puidu enda niiskus, puit tõmbab kokku. Mida kauem ja tugevamalt köetakse, seda kuivemaks muutub õhk ja laiemaks vahed laudade vahel. Tavaliselt on vahed kõige suuremad kütteperioodi lõpul. Suve lõpuks on praod jäänud väikseks või hoopis kadunud.

Pragude tekkimise vältimiseks peaks suhteline niiskus olema üle 45% RH. Selleks soovitame vajadusel kasutada õhuniisutajat. Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse 50% RH juures on kõige paremad tingimused puitpõrandatele aga samuti ka inimese tervisele ja heaolule.

Põrandaküte.

Tuleb jälgida, et põrandakütte puhul põranda pinna temperatuur ei oleks kõrgem kui 26°C. Võrreldes kesk- või ahjuküttega on pragude tekkimine põrandakütte puhul sagedasem.

Lakk.

Lakkimine kaitseb puitu vee ja mustuse eest. Lakid võivad olla vastavalt kasutatava põranda otstarbele erineva läikeastmega ning kulumiskindlusega. Äsja lakitud põrandat esimese 24 tunni jooksul kasutada ei saa. Ettevaatlik kasutamine esimestel päevadel peale lakkimist pikendab märgatavalt lakitud põranda eluiga. Põrand on valmis suuremate koormuste talumiseks 8-14 päeva peale lakkimist. Lakkimine on käsitsi tehtav töö. Lakitud pinnal võib esineda väikseid puudusi, nt tolmu osake vms. See ei mõjuta põranda vastupidavust. Lakk kulub loomulikult põranda kasutamisel. Lakitud põranda kulumiskindluse suurendamiseks on vajalik korrapärane hooldamine (DIN 18356). Pikaajaline koormus võib lõpuks lakitud pinna ära kulutada, siis tuleb põrand lihvida ja uuesti lakkida.

Lakitud põranda puhastamine ja hooldamine.

Esimesel nädalal peale lakkimist on lubatud ainult kuivpuhastus (hari, mopp, tolmuimeja). Mitte pidurdada kuivamist vaipade põrandale asetamisega! 8-14 päeva peale lakkimist võib kasutada veepõhiseid pesu- ja hooldusvahendeid, millega töötamine on lihtne ja tulemus väga hea!

Sportpõrandate puhul peavad olema täidetud lisatingimused vastavalt DIN 18032. Seetõttu on seal vajalik kasutada erivahendeid (LOBA SportCare) sportpõrandate hoolduseks.

Esimene pesu Oleneb põranda märdumisest ja mustusest kasutada LOBA Cleaner'it või LOBA CareRemover'it.

Esmane hooldus Puhtale kuivale põrandale kanda ühtlase õhukese kihina kas LOBA ParkettCare (Matt) või LOBA FloorCare (Matt). Pealekandmiseks sobib hästi spetsiaalne LOBATOOL mopp. Lasta kuivada ca 60 minutit. Kuivamise ajal põrandal mitte käia!

NB! LOBA FloorCare Matt LOBA ParkettCare Matt kasutada ainult lahjendamata!

Hooldus *Pesu*

Kuivpuhastada põrand harja, mopi või tolmuimejaga. Mustus ja tolm on sama mõjuga nagu liivapaber ja seepärast tuleb see kohe eemaldada. Vajaduse korral (rohkem määratud kohad, plekid jne) pesta põrandat niiske mopiga, mida on loputatud ja väänatud LOBA Cleaner lahuses. Masinpesu kasutamisel tuleb kasutatud pesuvee jäägid kohe eemaldada.

Hooldus

Eemaldada tolm ja mustus. Seejärel pesta LOBA Cleaner lahuses loputatud ja väänatud lapi või mopiga. Kuivanud puhtale põrandale kanda peale hooldusvahend vt eespool esmane hooldus.

NB! LOBA FloorCare Matt LOBA ParkettCare Matt kasutada ainult lahjendamata!

Süva- puhastus

Mehhaaniline või käsitsi tehtav süvapuhastus on vajalik väga määratud ja parkunud põrandal kui tavaline pesu mustust ei eemalda.

Süvapuhastuseks kasutage LOBA CareRemover'it.

Jälgida, et liigne pesuvesi ei ujutaks põrandat, mis võib põhjustada puidu paisumist ja põrandakahjustumist. Kanda peale väike kogus puhastusainet ja töödelda korraga väiksem piirkond. LOBA CareRemover'iga töödeldud põrand töödelda omakorda rohelise vildiga ja eemaldada kogu määratud vedelik võimalikult kiiresti. Põrand pesta üle puhtas vees loputatud ja väänatud lapi või mopiga.

Kui põrand on täielikult kuivanud, teha põrandale uus hooldus (vt eespool esmane hooldus)

NB!

Süvapuhastust teha nii harva kui võimalik.

Et pikendada lakitud pinna kestvust pikaajalise kontakti korral plastifikaatoreid sisaldavate materjalidega (nt kumm, plastikdetailid mööbli jalgade all), peaks neid aegajalt liigutama teise kohta. Sellised materjalid võivad põhjustada lakil pöördumatuid värvimuutusi.

Käesolev juhend sisaldab ainult soovitusi, mis tuginevad pikaajalistele kogemustele, kuid ei ole siduv ega anna garantiid lepinguliseks õigussuhteks või lisakohustusteks.,