

EasyFinish NEO matt (satin)

TEHNILINE INFORMATSIOON

EasyFinish Neo matt (satin) Vesialuseline 1-komponentne parketilakk, mille omadused on võrreldavad 2K lakkidega.

- väga suure kulumiskindlusega, mis on võrreldav 2-komponentsete lakkidega
- kauakestev ilu- hästi vastupidav mehhanilisele koormusele ja kodukeemiale
- Lihtne pealekanda - ülihea valguvusega, rulliga pealekantav
- põhineb taaskautatud toormaterjalil
- 25% madalam CO₂ eraldumine võrreldes tööstusliku standardiga
- Lakk on pakendatud 100% taaskasutatud materjalist kanistrisse
- tänu suurepärasele elastsusele sobib hästi ka korkpõrandate lakkimiseks
- **EMICODE EC1 Plus**- väga madal lenduvate orgaaniliste ühendite tase
- töötlemisel [LOBA® SportCare'ga](#) või LOBA Refresh'iga on see vastav sportpõrandate libisemisvastastele nõuetele DIN18032.

Kasutusala: Sobib parkett-, puit- ja korkpõrandate lakkimiseks

Tehnilised andmed

Koormustaluvus	7/10-st	Kuivamisaeg	Temp.+20°C ja 50% suhteline niiskus
Läikeaste	20	Esimene võimalus üle lakkida	4-6 tunni pärast
Viskoossus DIN4	21+/-2S	Võib ettevaatlikult kõndida	4-6 tunni pärast
Kuivaine sisaldus	32+/-2%	Esimene vahelihv	4-6 tunni pärast
Pakendi suurus	5l, 10l	Kerge koormus	24 tunni pärast
		Lõplik kõvenemine	5 päeva
Pakkimine	Alus 60x10l, kastis 4x5l, alusel 5x128l	Põrandat on võimalik varem katta Loba cover 400-ga	
Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud võus, +5°C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole ohtlik aine. Kaitsta külma eest!		
Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks	Ciscode	V2+
Kulu	1 kiht rulliga 8-10m ² /l;	Tööriistade puhastamine	Kohe peale kasutamist veega
Tööriistad	Lobatool rull Deluxe 120; Lobatool rull Microfaser 100-120		

Pealekandmine

Kasutusjuhend

- Pind korralikult lihvida
- Põrand peab olema kuiv
- Eemaldada tuleb vanad viimistluskihid, õlid, rasvad, vaha, silikooni, lihvimistolmu jm lisandid.
- Lakki korralikult loksutada
- Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada **LOBTOOL** plastämbrist
- Jälgida tööohutuse- ja tervisekaitse eeskirju
- Jälgida ruumi sisekliimat
- Tagada korralik ventilatsioon
- Ülemäärase paisumise riski vähendamiseks soovitame kanda peale maksimaalselt 2 lakikihti päevas.

EasyFinish NEO matt (satin)

- Optimaalsed töötingimused: ruumi temperatuur +15°C kuni +25°C, põranda temperatuur +15°C kuni +22°C, suhteline õhuniiskus 40% - 75%, materjali temperatuur +18°C - +25°C, maksimaalne puidu niiskuse 12%, tööruumid peavad olema piisavalt ventileeritud.

Laki pealekandmine parkett ja puitpõrandatele:

- Põrand ettevalmistada ja kruntida
- Krundil lasta kuivada vastavalt tehnilises infos ettenähtud ajale
- Kanda Easyfinish Neo rulliga peale
- Lasta kuivada
- Kanda Easyfinish Neo rulliga peale

Sobivad krundid

- LOBA EasyPrime
- LOBA Primaseal (lahustibaasiline)
- LOBA VivaPrime
- LOBA 2k Intensive

Laki pealekandmine korkpõrandale

- Lakkimist alustada, kui liim on täielikult kuivanud (järgida korgi tootja infot!)
- Lakk kanda rulliga peale, mitte rohkem kui 2 kihti ühe päeva jooksul
- Mitte kasutada korgil läikiva läikeastmega lakki

Viimistlemata korgi lakkimine:

- Kanda rulliga 3 kihti Easyfinish NEO lakki korkpõrandale
- Peale esimese kihi kandmist lasta kuivada üleöö (vähendab riski korgi graanulite paisumiseks)
- Vahelihv enne viimase kihi pealekandmist

Siintoodu on osa LOBA toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.